

BARTLEIGH URINOIR

0,47 LPC / 0,125 GPC | FIXÉ AU MUR

- 4810BNX Urinoir fixé au mur avec alimentation supérieure
- 4810BNY Urinoir fixé au mur avec alimentation arrière

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT - DIMENSIONS

- Urinoir à ultra-haute efficacité 470 mm L x 345 mm P x 680 mm H
- 0,47 Lpc / 0,125 Gpc H
- Porcelaine vitrifiée 18½ po L x 13½ po P x 26¾ po H

- Nouveau Pro Guard Glaze
- Chasse à évacuation simple
- Raccord supérieur ou arrière de ¾ po
- Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po
- Bord à effet d'eau
- Supports de montage compris
- Installation du support dissimulé en option
- Côtés avec extension pour plus d'intimité
- Siphon intégré
- Crépine en porcelaine vitrifiée incluse
- Valve de chasse non inclus
- Couvercle de drain en céramique inclus

COMPLIANCE CERTIFICATIONS

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse:
- cUPC de l'IAPMO
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis
 - Remarque : Afin d'être conforme à la certification WaterSense, cet urinoir doit être utilisé avec un valve de chasse étiqueté WaterSense de 0,47 Lpc / 0,125 gpc*
 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - Directives ADA et ANSI A117.1
 - Conforme à l'IAPMO Green, Calgreen et LEED Compliant

EXPÉDITION

Volume	4,94
PB	60 lb



À SPÉCIFIER

- Couleur :
- Blanc doux

REMARQUE : Le robinet de chasse n'est pas compris avec l'appareil sanitaire et doit être commandé séparément. Fournit un renforcement approprié pour l'ensemble des pièces de soutien mural. Important : les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Se conforme à la section ADA 4.18 lorsqu'elle est installée selon le code.

