

CADELL TOILETTE À DEUX PIÈCES

3,5 LPC / 0,92 GPC

- 5730BFXU Réservoir non-isolé et cuvette
- 5732BFX Cuvette
- 5731BFXU Réservoir non-isolé

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Toilette haute efficacité
- 3 Lpf / 0,92 Gpf
- Cuvette à devant rond
- Porcelaine vitrifiée
- Cuvette d'une hauteur de 15½ po
- Levier de déclenchement en blanc doux
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 1¾ po
- Clapet de 3 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 8⅞ po x 6¼ po (225 mm x 160 mm)
- Siège de toilette non inclus

DIMENSIONS

440 mm L x 690 mm P x 803 mm H

17¼ po L x 27½ po P x 31½ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - Répond aux exigences LEED
 - Des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis
 - Certifié MaP Premium 800g

EXPÉDITION

Volume 6,08
PB 97 lb



À SPÉCIFIER

Couleurs :

- Blanc doux

REMARQUES : Le dessin ci-dessous montre une dimension minimale de plomberie brute de 305 mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits sont conçus dans le respect de la norme des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN. Il incombe à l'installateur de se conformer aux normes et aux codes locaux et nationaux en matière d'accessibilité avant d'installer le produit.

