

CALI TOILETTE MONOPIÈCE

4,8 LPC / 1,28 GPC

- 4710BOV Réservoir isolé
- 4710BOVU Réservoir non-isolé

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Toilette à haute efficacité
- 4,8Lpc / 1,28Gpc
- Cuvette allongée avec siphon dissimulé
- Porcelaine vitrifiée
- Hauteur plus de 17 po pour un meilleur confort
- Levier de déclenchement blanc doux
- Plomberie brute de 12 po (305 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Clapet de 3 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 7¾ po x 5⅝ po (198 mm x 143 mm)
- Capuchons latéraux décoratifs blancs doux inclus
- Siège de toilette à fermeture lente inclus

DIMENSIONS

392 mm L x 725 mm P x 765 mm H
15½ po L x 28½ po P x 30⅝ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

- cUPC de l'IAPMO
- ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
- Lignes directrices de la loi Americans with Disabilities Act et ANSI A117.1
- Répond aux exigences LEED
- Des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- MaP Testé 1000 g

EXPÉDITION

Volume 9,39
PB 92,5 lb



À SPÉCIFIER

- Couleur :
 Blanc doux

REMARQUES : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 305 mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits sont conçus dans le respect de la norme A117.1 de l'ADA/ANSI et des directives d'aménagement pour accès facile B651 du CCN. Il incombe à l'installateur de se conformer aux normes et aux codes locaux et nationaux en matière d'accessibilité avant d'installer le produit.

