

CARLAW TOILETTE MONOPIÈCE

4,8LPC / 1,28GPC

□ **4710BAVU** Carlaw ADA toilette monopiece 4,8L cuvette allongée avec réservoir non isolé verrouillable et siège de toilette à fermeture lente

□ **4710BAVU-L** Carlaw ADA toilette monopiece 4,8L cuvette allongée réservoir non isolé avec siège de toilette à fermeture lente

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Toilette à haute efficacité
- 4,8Lpc / 1,28Gpc
- Cuvette allongée avec siphon dissimulé
- Porcelaine vitrifiée
- Hauteur de la cuvette de 16 $\frac{1}{2}$ po
- Levier de déclenchement blanc doux
- Plomberie brute de 12 po (305 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Clapet de 3 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 9 $\frac{3}{8}$ po x 6 $\frac{3}{8}$ po (238 mm x 171 mm)
- Capuchons latéraux décoratifs blancs doux inclus
- Siège de toilette inclus

DIMENSIONS

395mm L x 680mm P x 775mm H
15 $\frac{1}{2}$ po L x 26 $\frac{3}{4}$ po P x 30 $\frac{1}{2}$ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

- cUPC de l'IAPMO
- ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
- Lignes directrices de la loi Americans with Disabilities Act et ANSI A117.1
- Répond aux exigences LEED
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- MaP Testé 1000 g
- Normes de l'ADA et ANSI A117.1

EXPÉDITION

Volume 8,29
PB 120 lb



À SPÉCIFIER

Couleur :

- Blanc doux

REMARQUE : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 305mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

