

CLEO TOILETTE À PRESSION

3,8 LPC / 1,0 GPC

□ 5722BOY

Cuvette

□ 5721BOY-L

Réservoir à pression non-isolé

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Toilette à pression et à haute efficacité
- 3,8 Lpc / 1,0 Gpc
- Le dispositif de chasse puissant et silencieux alimenté par air comprimé FLUSHMATE® de Sloan assure une élimination propre et complète de tous les déchets
- Cuvette allongée
- Porcelaine vitrifiée
- Cuvette d'une hauteur de 17 po
- Levier de déclenchement en chrome
- Plomberie brute de 12 po (305 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Action siphonique
- Surface d'eau : 8 po x 6½ po (203 mm x 165 mm)
- Siège de toilette non inclus

DIMENSIONS

447 mm L x 716 mm P x 799 mm H

17½ po L x 28½ po P x 31½ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse:

- cUPC de l'IAPMO
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- Directives ADA & ANSI A117.1
- Certifié MaP Premium 1000g
- Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION

Cuvette :

Volume 4,59

PB 52 lb

Réservoir :

Volume 1,43

PB 33 lb



À SPÉCIFIER

Couleur :

- Blanc doux

REMARQUES : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 305 mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits ont été conçus afin de répondre à la norme ADA/ANSI A117.1. Il appartient à l'installateur de se conformer aux codes et normes en vigueur localement pour les personnes handicapées avant de procéder à l'installation du produit.

