

# COLTER CUVETTE ALLONGÉE

4,8LPC / 1,28GPC

- 4762BEX Alimentation supérieure
- 4762BEU Alimentation arrière

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -

- Cuvette à valve de chasse à haute efficacité
- 4,8 Lpc / 1,28 Gpc
- Fonctionne également dans une gamme de volumes de chasse d'eau de 4,2 à 4,8Lpc/1,1 à 1,28Gpc
- Cuvette allongée
- Porcelaine vitrifiée
- Cuvette d'une de 15 po
- Plomberie brute de 10 po (254mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Action siphonique
- Alimentation supérieure ou alimentation arrière 1½ NPT
- Surface d'eau : 9½ po x 5½ po (240mm x 140mm)
- Siège de toilette et valve de chasse non inclus

## DIMENSIONS

370mm L x 710mm P x 381mm H  
 14½ po L x 28 po P x 15 po H

## CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
  - ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  - Alimentation supérieure : Performance maximale mesurée : 1000g
  - Alimentation arrière : Performance maximale mesurée : 600g
  - WaterSense de l'EPA des États-Unis spécification de la version 1.0
- (Remarque : la performance maximale MaP a été mesurée à l'aide d'un valve de chasse Sloan Modèle : Royal 111-1.2)*
- Répond aux exigences LEED

## EXPÉDITION

Volume 3,98  
 PB 49,5 lb



## À SPÉCIFIER

- Couleurs :
- Blanc doux

## REMARQUE :

Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 254mm (10 po) de l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Os et Biscuit sont uniquement disponible via CIF et D'importation direct.

