

CORNELL URINOIR

1,9 LPC / 0,5 GPC | FIXÉ AU MUR

□ 4810BEX

Alimentation supérieure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Urinoir à haute efficacité
- 1,9 Lpc / 0,5 Gpc
- Porcelaine vitrifiée
- Chasse à évacuation simple
- Raccord supérieur de ¾ po
- Raccord d'évacuation muni d'une pièce de raccordement de 1½ po
- Bord à effet d'eau
- Quincaillière de montage comprise
- Installation du support dissimulé
- Passoire intégrée
- Valve de chasse non inclus

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis
- Remarque : Afin d'être conforme à la certification WaterSense, cet urinoir doit être utilisé avec un valve de chasse étiqueté WaterSense de 1,9 Lpc / 0,5 gpc.*
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION

Volume 2,35
PB 36 lb

DIMENSIONS

321 mm L x 324 mm P x 457 mm H
12½ po L x 12¾ po P x 18 po H



À SPÉCIFIER

Couleurs :

- Blanc doux

REMARQUES : Le robinet de chasse n'est pas compris avec l'appareil sanitaire et doit être commandé séparément. Fournit un renforcement approprié pour l'ensemble des pièces de soutien mural.

Important : les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Se conforme à la section ADA 4,18 lorsqu'elle est installée selon le code.

