

DEBLIN TOILETTE MATERNELLE

4,8 LPC / 1,28 GPC

□ 4762BKX

Alimentation supérieur

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Cuvette à raccord pour robinet Flushometer
- 4,8Lpc / 1,28Gpc
- Porcelaine vitrifiée
- Cuvette d'une hauteur de 11 po
- Plomberie brute de 10 po (254 mm)
- Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
- Action siphonique
- Raccord supérieur 1½ NPT
- Surface d'eau : 9¼ po x 8¼ po (235 mm x 210 mm)
- Siège de toilette inclus

DIMENSIONS

343 mm L x 584 mm P x 280 mm H
13½ po L x 23 po P x 11 po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse:
- cUPC de l'IAPMO
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis
 - ASME A112.19.2 / CSA B45.1
 - Lignes directrices de la loi Americans with Disabilities Act et ANSI A117.1
 - MaP Testé 800 g
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis spécification de la version 1.0
(Afin d'être conforme à la certification WaterSense, cette cuvette doit être utilisée avec un robinet de chasse étiqueté WaterSense de 4,2 Lpc / 1,1 gpc.)
 - NBC et OBC Section 3.8 Conception sans obstacle et à la norme CSA B651 standard
 - Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION

Volume 2,92
PB 40 lbs



TO BE SPECIFIED

Colour:
■ Soft White

REMARQUE : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 254 mm (10 po) de l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits ont été conçus afin de répondre à la norme ADA/ANSI A117.1. Il appartient à l'installateur de se conformer aux codes et normes en vigueur localement pour les personnes handicapées avant de procéder à l'installation du produit. Ot es Biscuit sont uniquement disponible via CIF et D'importation direct.

