

# KOLBY URINOIR

## 0,47 LPC / 0,125 GPC | FIXÉ AU MUR

- 4810BSX Alimentation par le dessus
- 4810BSY Alimentation par l'arrière

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -

- Urinoir à très haute efficacité
- 0,47 Lpc / 0,125 Gpc
- Porcelaine vitrifiée
- Chasse à évacuation simple
- Raccord supérieur ou arrière de 3/4 po
- Raccord de sortie à filetage NPT femelle de 2 po
- Bord à effet d'eau
- Côtés avec extension pour plus d'intimité
- Siphon intégré
- À 12 3/8 po du bord du mur fini
- Supports muraux et vis inclus
- Porcelaine vitrifiée passoire inclus
- Valve de chasse non inclus

### DIMENSIONS

352 mm L x 314 mm P x 550 mm H  
 13 7/8 po L x 12 3/8 po P x 21 1/8 po H

### CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :

- cUPC de l'IAPMO
- WaterSense de l'EPA des États-Unis
- Remarque : Afin d'être conforme à la certification WaterSense, cet urinoir doit être utilisé avec un valve de chasse étiqueté WaterSense de 0,47 Lpc / 0,125 gpc.*
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- Répond aux exigences LEED

### EXPÉDITION

Volume 2,85  
 PB 35 lb



### À SPÉCIFIER

- Couleurs :
- Blanc doux

**REMARQUE :** Le valve de chasse n'est pas compris avec l'appareil sanitaire et doit être commandé séparément. Fournit un renforcement approprié pour l'ensemble des pièces de soutien mural.

Important : les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Se conforme à la section ADA 4,18 lorsqu'elle est installée selon le code.

