

MANNING TOILETTE MONOPIÈCE

4,8LPC / 1,28GPC OU 3,5LPC / 0.92GPC

- 4710BHXU Réservoir non-isolé
- 4710BHXU-TS Réservoir non-isolé avec siège de toilette à fermeture lente inclus

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -

- Toilette à haute efficacité double chasse
- 4,8Lpc / 1,28Gpc ou 3,5Lpc / 0,92 Gpc
 - Cuvette allongée avec siphon dissimulé
 - Porcelaine vitrifiée
 - Cuvette de 16 1/2 po
 - Bouton poussoir sur le dessus en chrome
 - Plomberie brute de 12 po (305 mm)
 - Siphon entièrement émaillé avec passage de 2 po
 - Clapet de 3 po
 - Action siphonique
 - Surface d'eau : 9 3/8 po x 6 3/4 po (238 mm x 171 mm)
 - Capuchons latéraux blancs décoratifs inclus
 - Siège de toilette non inclus (4710BHXU seulement)
 - Siège de toilette à fermeture lente inclus (4710BHXU-TS seulement)

DIMENSIONS

395 mm L x 680 mm P x 770 mm H
15 1/2 po L x 26 3/4 po P x 30 3/8 po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ

- Satisfait aux normes suivantes ou les dépasse :
- cUPC de l'IAPMO
 - WaterSense de l'EPA des États-Unis
 - ASME A 112.19.2 / CSA B45.1
 - Certifié MaP Premium 1000g
 - Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION

Volume 8,29
PB 120 lb



À SPÉCIFIER

Couleur :

- Blanc doux

REMARQUE : Cette toilette a été conçue pour une dimension minimale de plomberie brute de 305mm (12 po) entre le mur fini et l'axe de la sortie. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec l'appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

Important : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ASME A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l'objet de modifications ou d'une annulation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation de documents périmés ou annulés.

